



Produktdatablad - RI Sålebenk

RI. Sålebenk er utviklet for å få et bedre murverk, samt lette arbeidet for murebransjen. Prefabrikkering muliggjør kontrollert plassering av armering, evt. armering med syrefast kamstål, kontroll på herding og omslutning på armering.

Bruksområder:

Sålebenker benyttes under vinduer for avrenning av vann og produseres i en rekke varianter i utseende og farger.

Består av:

Fabrikkfremstilt tørrmørtel for støpearbeider type C 25 – C 35 – C 45. Kamstål type TS 500 – Syrefast kamstål – alt matter alt etter elementets størrelse. Ved lange lengder deles sålebenkene inn i passende lengder og fuges med silikon for å unngå spenninger i konstruksjonen.

Egenskaper:

Slakkarmert konstruksjon lik resten av fasaden, kontrollert plassering av armering hindrer korrosjonsskader. Fabrikkfremstilt betong gir bedre vannavvisning, gjelder også utførelse med tegl i sålebenken. 20 med mer tegl skall støpt med C 35 gjør at man unngår frost skader.

Utførelse:

Leveres både som betong konstruksjon og kledd med teglstein, utseende alt etter hva byggherre og arkitekt forestiller seg i bygget. Produseres gjerne etter tegninger. Kan tilsettes farger og forskjellige styrker, pålegges gjerne en fargeløs impregnering.

Vernetiltak:

Løft av elementer må kun skje med godkjent løfteutstyr. Om et element må kappes for tilpassning el. bruk verneutstyr som briller, ansiktsskjerm og støvmaske. Husk å forsegle armering etter kapp. Ved lagring forviss deg om at elementene står støtt og at ingen har tilgang etter dagens slutt.

Innholdet i dette produktblad er gitt med basis i vår nåværende kunnskap og erfaring, men gir ingen garanti for sluttproduktet, da utførselen ligger utenfor vår kontroll.
